

## Завод по производству асфальта BENNINGHOVEN 200 Т/Н



Шымкент, Казахстан

- Температура агрегатов на входе в сушилку 10 ° C
- Высотный уровень моря
- Средняя плотность заполнителей корма 1,650 кг / м<sup>3</sup>
- Heavy-oil No: 6 теплотворная способность ≥ 9.200 kCal / kg
- Heavy-oil No: 4 теплотворная способность ≥ 9.700 kCal / kg
- Теплотворная способность дизельного топлива ≥ 10.200 ккал / кг
- Теплотворная способность природного газа ≥ 7,600 ккал / кг
- Увеличение температуры горячих агрегатов 160 K
- Содержание остаточной влаги в смеси ≤ 0,3%
- Максимум. размер агрегатов 40 мм
- Экран пропускания материала 3 мм ≤ 35%
- Проходной экран материала 80 м ≤ 8%
- Совокупная удельная теплоемкость 0,21 ккал / кг ° C
- Скорость производства включает весь восстановленный наполнитель и среднюю величину 5% в битуме с добавленным весом
- Материал не пористый и гигроскопичный с нормальной формой
- Допуск на производство в соответствии с условиями окружающей среды и параметров ± 10%

---

Цена: **550 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Дворак Артур**

**+375291818941**