электроотопительный котел

Шымкент, Казахстан

Электроотопительные котлы применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.
Котлы не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.
Максимальная мощность, кВт – 500 400 300 250 200 160 100
Объем обогреваемого помещения, м3 16650 13330 10000 8330 6660 5330 3330
Теплопроизводительность, Гкал/час – 0, 430 0, 344 0, 258 0, 215 0, 172 0, 140 0, 086
Давление - 6 кг/см2 (0, 6 МПа)
Регулирование мощности – 100-1%
Состав и комплектность.
Блок электрического котла – 1 шт.
Шкаф управления – 1 шт.
Насос циркуляционный – 1 шт.
Управление электрическим котлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Цена: **9 200 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Манеев Игорь	**+7 (3854) 363-741**	**ул.Советская 199/6**