

## Металлопрокат Взаимовыгодное сотрудничество



Шымкент, Казахстан

### Сортовой металлопрокат:

Арматура I-III Кл, термоупрочненная: от 6 до 40 мм, ст. 35гс, 25Г2с, 20х-40х, 65г, с60, 45х;

Катанка: d=6, 5 мм

Квадрат: от 10 до 20 ст. 3пс-сп, 0, 3кп;

Круги низколегированные: ст. 3сп, 20, 45, 09Г2с, 37Г2с; круги калиброванные, некалиброванные;

Полоса: ст. 0-3сп1-5-пс1-5;

Проволока: d 0, 6-7 мм - общего назначения, ВР1 - жесткая, мягкая, низкоуглеродистая;

### Трубный металлопрокат:

Трубы, черные, электросварные, водо-газопроводные: ГОСТ 3262, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

Трубы оцинкованные: ГОСТ 3262, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80,

Трубы бесшовные: ГОСТ 8732-78

Трубы холоднодеформированные: ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-75

Профильные трубы: ГОСТ- 8639-82. ГОСТ 30245-2003

### Фасонный металлопрокат:

Двутавр, балка: от 10 до 60 см, как Б1, Б2, К1, К2, Ш1, Ш2, Ш3, М, ст. 3пс1-5-сп1-5, 245, 255, 09Г2С;

Швеллер: от 5 до 40 см, ст. 3сп1-5-пс1-5., 09Г2С

Швеллер гнутый: от 80- 200 мм, ст. 3сп-пс-1-5., 09Г2С

Уголок: от 25 до 200, ст. 3сп1-5-пс1-5, 09Г2С; равнополочный; гнутый;

### Листовой металлопрокат:

холоднокатаные: от 0, 4 до 3 мм, ст. 08кп-пс-сп-1-6, 3сп-пс-1-5.

горячекатаные: от 1, 5 до 170 мм, ст. 3сп-пс-1-5, 20, 45, 09Г2С, 15ХСНД

Листы оцинкованные: от 0, 4 до 2 мм, ст. 08пс-сп-кп-1-3.

Листы рифленые: от 4 до 6 мм, ст. 3сп-пс, 09Г2С.

Лист просечно-вытяжной: от 0, 7 до 6 мм, с шагом 6, 8, 10 мм.

Профнастил: толщина листа от 0, 5 до 1, 2 мм, высота волны: гофра от 10 до 114 мм; черный, оцинкованный, с полимерным покрытием различных цветов и размеров.

### Прочий прокат:

Рельсы: КР 70, КР 80, КР 100, КР 120, КР 140; Р33

**NA Max**

**89026094020**