

## Компенсатор сильфонный универсальный КСУ

**Компенсаторы сильфонные универсальные**



**+7 (727) 350-60-75**

Шымкент, Казахстан

Компенсатор сильфонный сдвиговый двухсекционный с минераловатной изоляцией Ду 800 мм, Ру: 4 Бар. Компенсирующая способность: сдвиговая: +/- 28 мм. Общая длина: L= 1190 мм. Рабочая среда: пар. Температура рабочей среды: 115 С(макс. 250 С). Скорость потока: 56(70 макс.) м/сек. Ресурс: 3000 циклов. Материал: сильфон: нержавеющая сталь AISI 304/ 08X18Н10; изоляция: маты минераловатные; защитный кожух, стяжные шпильки, патрубки под приварку(820x9 мм): St.52-3/ 17ГС, количество 1 шт.

сильфонный компенсатор, компенсатор сильфонный цена, компенсаторы отопления, компенсатор на стояке, компенсаторы на стояках отопления, компенсаторы для систем отопления, осевой сильфонный компенсатор, компенсатор осевой, компенсатор сильфонный осевой фланцевый, ксо компенсатор, сильфонный компенсатор ксо, компенсаторы сильфонные осевые ксо, компенсатор сильфонный фланцевый, Сильфонный компенсатор двухсекционный, компенсаторы сильфонные универсальные, компенсатор универсальный, компенсаторы ксу, компенсатор сильфонный ксу.

Цена: **100 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Компенсатор Ринат**

**+7 (727) 350-60-75**

**Шымкент**