

электроводогрейный котел



Шымкент, Казахстан

Электроводогрейные котлы применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

КЭВ-500/0, 4 КЭВ-400/0, 4 КЭВ-250/0, 4 КЭВ-160/0, 4 КЭВ-100/0, 4

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

Теплопроизводительность, Гкал/час – 0, 430 0, 344 0, 215 0, 140 0, 086

Максимальная мощность, кВт – 500 400 250 160 100

Давление - 6 кг/см² (0, 6 МПа)

Регулирование мощности от 1 до 100 %

Максимальная температура воды 120 С

Состав и комплектность.

Блок электрокотла – 1 шт.

Шкаф управления – 1 шт.

Насос циркуляционный – 1 шт.

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды.

Цена: **9 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Манеев Игорь

+7 (3854) 363-741

ул.Советская 199/6