# Эковата утеплитель производство Россия

Шымкент, Казахстан

Коммерческое предложение.

ИП Валиев готов предложить Вам поставку и монтаж утеплителя ЭКОВАТА (производство России) со склада в городе Шымкент.
Утеплитель «Эковата» применяется при утеплении стен, перегородок, мансард, чердаков, полов, стен, перекрытий и т. Д. Эковата применяется для тепло- и звукоизоляции различного типа сооружений и конструкций: жилых домов, школ, учебных аудиторий, музыкальных студий, сводчатых конструкций мечетей, производственных помещений, хранилищ, ангаров, коттеджей, гаражей, квартир, подвалов, саун и пр.

Усадка материала - полностью отсутствует
Гигиеничность - подтверждена соответствующими заключениями, материал не вызывает аллергии, в нем отсутствуют токсины. Возможность применения во всех типах зданий.
Технологичность - легкость и высокая скорость выполнения монтажа, 100% заполняемость всех швов, пазух, карманов, бесшовная изоляция (отсутствие "мостиков холода")

Эковата обладает:
- высокими теплотехническими свойствами, благодаря высокому содержанию воздуха и хорошей теплоизолирующей способностью древесного волокна;
- высокими противопожарными свойствами. Они обусловлены тем, что содержащиеся в эковате добавки (антипирены) делают ее трудновоспламеняемым материалом (группа воспламеняемости В1), способным замедлить распространение огня и защитить деревянные конструкции от возгорания;
- высокими биологическими свойствами эковата обладает благодаря содержащимся в ней антисептикам, в ней не живут никакие грызуны, насекомые или грибки различных видов. Эковата напыленная (нанесенная) на деревянную поверхность предотвращает процесс гниения, продлевает срок службы деревянных конструкций более чем на 100 лет. Являясь природным утеплителем, эковата позволяет зданию "дышать", что в большей степени улучшает ее эксплуатационные характеристики и делает материал привлекательным для потребителей.
Материал применяется в трех основных вариантах:
- "Сухое" нанесение. Так обычно утепляют в дачах и коттеджах полы, стены, межэтажные перекрытия, чердаки, наклонные перекрытия мансард. Материал либо насыпается мастером из шланга ровным слоем (утепление полов, чердаков), либо шланг опускается в полость и она постепенно заполняется. Так утепляются полости стен и наклонных перекрытий.
- "Мокрое" нанесение. Используется в некоторых случаях для создания более плотного покрытия на стенах (под обшивку) . Утеплитель наносится с водой и после высыхания образуется плотное покрытие.
- "Клеевое" нанесение. Утеплитель здесь наносится с клеем. Как правило, этот вариант используется для утепления металлоконструкций, стены, потолок (например, ангаров или бетонных конструкций) . Обшивка здесь не нужна - после высыхания клея образуется покрытие с хорошей адгезией.

Мы будем рады сотрудничеству с Вашим предприятием и с Вами лично.

| Цена: **200** ₸ | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: неуместен |
|---|---|---|

**Алиев Нурлан** **87019406077**