

Крышные кондиционеры руфтопы ВАН085DNM3М



Шымкент, Казахстан

ТОО «Мок и Ко» предлагает крышные кондиционеры руфтопы ВАН085DNM3М производство Lennox (Франция), который является одним из самых крупных заводов мира по производству вентиляционного оборудования. Оборудование имеется в наличии – 8 комп, на складе в ЮКО, г. Шымкент.
Сот. 8 701 183 14 76, раб.8(7252)543412

Крышный кондиционер тепловой насос
1 x ВАН085DNM3М

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАР-КИ (/)

Полная хладопроизводительность (исключая теплоприток от двигателя вентилятора) 77.2 83.5 kW
Теплоприток от двигателя вентилятора 6.43 -6.43 kW
Хладопроизводительность Нетто (включая теплоприток от двигателя вен-ра) 83, 63 77, 07 kW
Потребляемая мощность 29.7 33.14 kW
Холодильный коэффициент (нетто) 2.81 2.33
Холодильный коэффициент (брутто) 3.62 3.37
Eurovent энергетический класс В В
Внутренние параметры 20 / 70 27 / 47 °C/%
Наружные параметры 7 / 85 35 / 50 °C/%
Свежий воздух 0 0 %
Параметры смешения 20 / 70 27 / 47 °C/%
Теп-ра приточного воздуха (без дополнительного нагрева) 37.1 14.4 °C

ХАР-КА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

Мощность брутто 176.4 kW
Теплоприток от двигателя вентилятора 6.43 kW
Мощность нетто 182, 83 kW
Теп-ра воздуха входящего на нагреватель 12 °C
Повышение температуры 36.7 °C
Расход воды 90/70 °C
Гидравлическое сопротивление 88.2 kPa
7.8 м3/ч

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Число контуров 2

AvizInfo.kz

1/2

Тип компрессора/Число scroll/4
Хладагент R410A

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

ХАР-КИ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Обработанный воздушный поток 14500 м3/h
Свободное статическое давление в сети 400 Pa
Комплект привода КЗ
Суммарная электрическая мощность привода 8.35 kW
Скорость вращения 1327 rpm

Обработанный воздушный поток 14500 м3/h
Свободный напор на вытяжной раме 150 Pa
Комплект привода КЗ
Суммарная электрическая мощность привода 5.9 kW
Скорость вращения 1088 rpm

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВКЛЮЧАЯ ОПЦИИ)

Тип электропитания 400V/III/50Hz V/P
Максимальная потребляемая мощность 55.8 kW
Пусковой ток 184.3 A
Максимальный рабочий ток 97.4 A

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

Длина Ширина Высота Операционный вес
2250 3665 1221 1214

Длина 2872 mm
Ширина 2323 mm
Высота 1110 mm
Погрузочные размеры 2045x2323x1110 mm
Крышный проем 2123x2045 mm
Вес 450 kg

Суммарный установочный вес (агрегат+опции) 1981 kg

Внешний вид может не соответствовать фотографиям

Включая:

1 x Basic unit
1 x Нижний возврат, горизонтальная подача
1 x New Exhaust roofcurb vertical flow
1 x G4 моющиеся фильтры
1 x Привод КЗ
1 x Drive kit exhaust КЗ
1 x Водяной калорифер (2-х рядный)
1 x Comfort display (DC60)
1 x Пуль управления "сервисный" (DS60)
1 x Интерфейсная плата RS485/"Modbus interface"
1 x Heat recovery module vertical flow

Цена: **99 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Абдураимов Олжабай

8(7252)543412
AvizInfo.kz

ул. С.Муканова 1/10

2/2